

FALL

**PROTECTION
ENGINEERING**

HOLD-system

DIE CLEVERE LIFELINE
mit integrierter Rettungsfunktion!

Datenblatt HOLD-system

Hersteller:

fallprotection engineering GmbH

Art.Nr:

13840-13887

Normen:

EN 795:2012 Typ B/C, CEN TS 16415:2013

Zolltarifnummer:

56090000



fall protection engineering GmbH

Jakob-Auer-Straße 8
5020 Salzburg, Austria

Kontakt

t: +43 662 262 020

e: office@fallprotectionengineering.eu

w: www.fallprotectionengineering.eu

www.hold-lifeline.com

www.hold-lifeline.eu | Datenblatt 1.0_10.2025

Datenblatt

HOLD-system

Das **HOLD-system** ist eine temporäre horizontale Absturzsicherung mit integrierter Rettungsfunktion. Die Absturzsicherung kann mit verschiedenster PSaGA kombiniert werden. Das **HOLD-system** wurde für Arbeiten auf Dächern, Maschinen oder Plattformen und der Veranstaltungstechnik/Rigging entwickelt. Die horizontale Lifeline (HLL) kann mit einem Höhensicherungsgerät, einem Verbindungsmittel mit Falldämpfer, einem mitlaufendem Auffanggerät an mobiler Führung und einem einstellbaren Verbindungsmittel verwendet werden. **Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sind die Vorgaben in der Gebrauchsanleitung unbedingt zu beachten!**

MERKMALE

Seil:	Kernmantelseil mit geringer Dehnung - EN 1891, d 11mm
Seilfarben:	Blau oder Weiß
Fallindikator:	Ja
Reinigung:	Textile Komponenten max. 40 °C Handwäsche
Maximale Lebensdauer:	Textile Komponenten 12 Jahre
Mindest Bruchlast:	EN 795:2012 Typ B/C, CEN TS 16415:2013
Minimaltemperatur:	ca. -35° C
Maximaltemperatur:	bis ca. +55° C

MAßE

Längen:	20m, 30 m, 40 m, 60 m und 80 m
Gewicht:	3915 g, 4293 g, 4900 g, 6500 g und 8050 g

MATERIAL

Material:	Aluminium, Edelstahl & Polyamide
-----------	----------------------------------