

FALL

**PROTECTION
ENGINEERING**



HOLD-system

LA LINEA DI SALVATAGGIO INTELLIGENTE
con funzione di salvataggio integrata!

Scheda tecnica HOLD-system

Produttore:	fallprotection engineering GmbH
Codice articolo:	13840-13887
Norme:	EN 795:2012 tipo B/C, CEN TS 16415:2013
Codice tariffario doganale:	56090000



fall protection engineering GmbH
Jakob-Auer-Straße 8
5020 Salzburg, Austria

Contatto
t: +43 662 262 020
e: office@fallprotectionengineering.eu
w: www.fallprotectionengineering.eu

www.hold-lifeline.com

www.hold-lifeline.eu | Datenblatt_IT_1.0_10.2025

Scheda tecnica

HOLD-system

Il **HOLD-system** è un dispositivo di protezione anticaduta orizzontale temporaneo con funzione di salvataggio integrata. Il dispositivo di protezione anticaduta può essere combinato con i più svariati DPI anticaduta. Il sistema **HOLD-system** è stato sviluppato per lavori su tetti, macchinari o piattaforme e per la tecnica degli eventi/rigging. La linea di sicurezza orizzontale (HLL) può essere utilizzata con un dispositivo di sicurezza in quota, un cordino con ammortizzatore di caduta, un dispositivo di aggancio mobile su guida mobile e un cordino regolabile. **Per garantire una sicurezza sufficiente, è indispensabile attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'uso!**

CARATTERISTICHE

Fune:	Corda con anima e rivestimento a basso allungamento - EN 1891, d 11 mm
Colori della corda:	blu o bianco
Indicatore di caduta:	Sì
Pulizia:	Componenti tessili max. 40 °C Lavaggio a mano
Durata massima:	Componenti tessili 12 anni
Carico di rottura minimo:	EN 795:2012 tipo B/C, CEN TS 16415:2013
Temperatura minima:	circa -35 °C
Temperatura massima:	fino a circa +55 °C

DIMENSIONI

Lunghezze:	20m, 30 m, 40 m, 60 m und 80 m
Peso:	3915 g, 4293 g, 4900 g, 6500 g und 8050 g

MATERIALE

Materiale:	alluminio, acciaio inossidabile e poliammide
------------	--