

HOLD-sling

Einstellbare Anschlagschlinge EN 795 Typ B

persönliche Schutzausrüstung - Anschlageinrichtung



Datenblatt HOLD-sling

Hersteller:

Art.Nr:

Normen:

Zolltarifnummer:

fallprotection engineering GmbH

13808

EN 795:2012 Typ B/C, CEN TS 16415:2013

63079096



fall protection engineering GmbH

Jakob-Auer-Straße 8

5020 Salzburg, Austria

Kontakt

t: +43 662 262 020

e: office@fallprotectionengineering.eu

w: www.fallprotectionengineering.eu

Datenblatt

HOLD-sling

Die HOLD-sling ist eine einstellbare Anschlagsschlinge gem. EN 795 Typ B. In Verwendung mit dem HOLD-system ist die HOLD-sling als Zwischensicherung zur Unterteilung von Spannungsfeldern oder als individueller Anschlagpunkt einsatzfähig. Die HOLD-sling eignet sich auch hervorragend als verstellbares Verbindungsmittel für Rückhaltesysteme. Die einstellbare Bandschlinge kann mit einem Auffanggurt (EN 361) oder anderen Bestandteilen des Auffangsystems mit Verbindungselementen (EN 362 Karabiner) kombiniert werden und kann als I oder $\cap$ Verbindungsmittel zwischen 0,2 m und 2 m Länge stufenlos verstellt werden. **Achtung!** Verbindungsmittel und Anschlagmittel gemäß EN 795/B dürfen ohne Bandfalldämpfer (EN 355) nicht als Auffangsystem verwendet werden! **Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sind die Vorgaben in der Gebrauchsanleitung unbedingt zu beachten!**

MERKMALE

Farben:	Schwarz/Grün
Fallindikator:	Nein
Reinigung:	Textile Komponenten max. 40 °C Handwäsche
Maximale Lebensdauer:	12 Jahre
Mindest Bruchlast:	EN 795:2012 Typ B/C, CEN TS 16415:2013
Minimaltemperatur:	ca. -35° C
Maximaltemperatur:	bis ca. +55° C

MAßE

Längen:	200 cm x 26 mm
Gewicht:	690 g

MATERIAL

Material:	Aluminium & Polyester
-----------	-----------------------